

# SCHULZ

Oil Less Compressors  
*Línea Sin Aceite*

LANZAMIENTO  
NEW PRODUCT



[www.schulz.com.br](http://www.schulz.com.br)

**WHEN THE SUBJECT IS HEALTH, RELIABILITY IS ESSENTIAL  
CUANDO SE TRATA DE SALUD, LA CONFIANZA ES FUNDAMENTAL**

The compressed air needs proper treatment for health-related environments. That's why you need a compressor as Oil Less Compressors Schulz, which in addition to operating at a very low noise level, has a high volumetric efficiency and absence of lubricating oil in the compressed air.

*El aire comprimido necesita un tratamiento adecuado para ambientes de salud. Por esta razón, necesita compresores Libres de Aceite Schulz, que además da alta eficiencia volumétrica y ausencia del aceite lubricante en el aire comprimido, operan en bajísimo nivel de ruido.*

- Twin aluminum cylinders with high-tech surface treatment - **HIGHER DURABILITY**  
*Cilindros dobles de aluminio con tratamiento superficial de alta tecnología - MAYOR DURABILIDAD*
- 4-pole motor - **LOWER NOISE LEVEL**  
*Motor de 4 polos - MENOR NIVEL DE RUIDO*
- Direct coupled - **LESS MAINTENANCE**  
*Acople directo - MENOS MANTENIMIENTO*
- Shock absorbers on the pump and tank - **LESS VIBRATION**  
*Bases amortiguadoras en el bloque y en el tanque - MENOR NIVEL DE VIBRACIÓN*
- Manual ball valve tank drain - **QUICK CONDENSATE DRAINAGE**  
*Purgador con válvula de esfera - RAPIDEZ EN EL DRENAJE DEL CONDENSADO*
- Easy access air filter - **SIMPLER TO CLEAN AND MAINTAIN**  
*Filtro de aire visible - FACILIDAD EN EL ACCESO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO*
- Air receiver in accordance to European Community standards - **HIGHER SAFETY**  
*Tanque de aire que atiende a las normas de la Comunidad Europea - MÁS SEGURIDAD*



MODEL MODELO	CODE CODIGO	MOTOR			DISPLACEMENT DESPLAZAMIENTO		OPERATING PRESSURE/ PRESIÓN DE OPERACIÓN		COMPRESSOR PUMP UNIDAD COMPRESORA		TANK L	NET WEIGHT PESO NETO kg	GROSS WEIGHT PESO BRUTO kg	PRODUCT DIMENSIONS DIMENSIONES PRODUCTO mm (WxHxL)	CONTAINER QUANTITY CANTIDAD CONTENEDOR		
		kW	hp	V	Hz	l/min	cfm	Min	Max.	N° Stages N° Etapas					N° Pistons N° Pistones	20	40
CSD - 5.1/25	931.1319-0	0,75	1,0	115	60	141	5	87 psig 6 bar	114 psig 8 bar	1	2	26	23,0	24,0	405x547x405	280	580
	931.1320-0			230	60												
	931.1321-0			220	50												
CSD - 5.1/40	931.1340-0	0,75	1,0	115	60	141	5	87 psig 6 bar	114 psig 8 bar	1	2	40	33,5	36,5	405x737x405	210	435
	931.1341-0			230	60												
	931.1342-0			220	50												
CSD - 9.1/40	931.1322-0	1,10	1,5	115	60	255	9	87 psig 6 bar	114 psig 8 bar	1	2	40	34,5	37,5	405x737x405	210	435
	931.1323-0			230	60												
	931.1324-0			220	50												
CSD - 15.1/40	931.1325-0	1,50	2,0	115	60	425	15	87 psig 6 bar	114 psig 8 bar	1	2	40	35,5	38,5	405x737x405	210	435
	931.1326-0			230	60												
	931.1327-0			220	50												
CSD - 18.1/100	931.1328-0	2x1,1	2x1,5	230	60	510	18	87 psig 6 bar	114 psig 8 bar	1	2x2	100	71,5	81,5	1160x827x425	52	108*
	931.1329-0			220	50												

\*CSD 18.1/100 quantity is 162 pieces for 40HC. CSD 18.1/100 cantidad es de 162 piezas por 40HC.

**SCHULZ, PRESENT IN  
OVER 70 COUNTRIES.**

**SCHULZ, PRESENTE EN  
MÁS DE 70 PAÍSES.**

**SCHULZ COMPRESSORES**  
Rua Dona Francisca, 6901 A  
Distrito Industrial  
Phone: +55 47 3451.6000  
Fax: +55 47 3451.6060  
89219-600 - Joinville - SC  
export@schulz.com.br

**SCHULZ OF AMERICA, INC.**  
3500, Lake City Industrial Court  
Acworth, GA 30101  
Phone # +1 (770) 529.4731  
Fax # +1 (770) 529.4733  
sales@schulzamerica.com  
www.schulzamerica.com

**SCHULZ - CHINA**  
Building no.3 (South)  
No.19, Zheng Lang Road  
FengXian District  
Shanghai, China  
Phone: +86 21 5754-0299  
ZIP CODE: 201413  
export@schulz.com.br