

SCHULZ

Nueva línea de compresores de pistón
New line of piston compressors

Edición limitada
Limited edition



SERIE ESPECIAL 60 AÑOS SCHULZ
SCHULZ 60 YEARS SPECIAL SERIES



En homenaje a sus 60 años de evolución, Schulz lanza esta serie conmemorativa de compresores de pistón para aplicaciones profesionales e industriales.

To celebrate its 60 years of evolution, Schulz has launched this commemorative series of piston compressors for professional and industrial applications.

La innovación, calidad y tradición de los compresores Schulz que ya conoces con la combinación de diferenciales exclusivos de la línea.

The innovation, quality, and tradition of Schulz compressors that you already know with the combination of exclusive product line advantages.



CSL 10.1/200

Desplazamiento Teórico
Displacement: 10 pcm
Presión Máxima
Maximum Pressure: 140 lbf/pol²



CSL 15.1/200

Desplazamiento Teórico
Displacement: 15 pcm
Presión Máxima
Maximum Pressure: 140 lbf/pol²



CSL 20.1/200

Desplazamiento Teórico
Displacement: 20 pcm
Presión Máxima
Maximum Pressure: 140 lbf/pol²



CSL 25/250

Desplazamiento Teórico
Displacement: 25 pcm
Presión Máxima
Maximum Pressure: 175 lbf/pol²



CSL 30/350

Desplazamiento Teórico
Displacement: 30 pcm
Presión Máxima
Maximum Pressure: 175 lbf/pol²



CSL 40/350

Desplazamiento Teórico
Displacement: 40 pcm
Presión Máxima
Maximum Pressure: 175 lbf/pol²



CSL 60/425

Desplazamiento Teórico
Displacement: 60 pcm
Presión Máxima
Maximum Pressure: 175 lbf/pol²



CSL 80/425

Desplazamiento Teórico
Displacement: 80 pcm
Presión Máxima
Maximum Pressure: 175 lbf/pol²



GARANTÍA DE 12 MESES
12-MONTH WARRANTY

MAYOR CAPACIDAD DEL DEPÓSITO
GREATER TANK CAPACITY

El mejor costo-beneficio
The best cost-effective solution

Diferenciales de los compresores de la Serie Especial 60 Años Schulz

Advantages of Schulz 60 Years Special Series compressors

ALTO RENDIMIENTO

HIGH PERFORMANCE

26% más aire efectivo, consumo de energía 9% menor y llenado del depósito en menor tiempo

26% more effective air, 9% less energy consumption and faster tank filling

ALTA CONFIABILIDAD

HIGH RELIABILITY

Bajo nivel de vibración, bloque en línea con cigüeñal con apoyos en dos rodamientos de bolas

Low vibration level, in-line block with crankshaft supported by two ball bearings

PROYECTO ROBUSTO PARA USO SEVERO

ROBUST DESIGN FOR SEVERE USE

Bloques compresores diseñados para uso profesional, soportando por lo menos 5 mil horas* de uso (aproximadamente 7 años)

Compressor blocks designed for professional use, withstanding at least 5,000 hours* of use (approximately 7 years)

MAYOR VOLUMEN DE ACEITE EN EL CÁRTER

HIGHER OIL VOLUME IN THE CRANKCASE

Mejor refrigeración y lubricación, proporcionando mayor durabilidad

Better cooling and lubrication, providing greater durability



FILTRO DE AIRE PARA AMBIENTES CRÍTICOS

AIR FILTER FOR CRITICAL ENVIRONMENTS

Filtrado eficiente, garantizando mayor vida útil a las piezas móviles

Efficient filtration, ensuring greater lifespan to moving parts

*Desde que se sigan las orientaciones y mantenimientos descritos en el manual de instrucciones, y esté correctamente dimensionado.

As long as the guidelines and maintenance described in the instruction manual are followed, and correctly sized.

GARANTIZA TU COMPRESOR. SECURE YOUR COMPRESSOR.

Stock limitado, sujeto a la disponibilidad de items.
Limited stock, subject to item availability.

Model	Código Code	Desplazamiento Teórico Displacement	Motore Eléctrico Electric Motor				Presión Máxima Maximum Pressure		Depósito (Tanque) Air tank	Aceite lubricante Lubricating oil	Dimensiones Dimensions (mm)			Peso Neto Net Weight
		PCM	HP	kW	V	Hz	lb/psi	bar	l	ml	A	C	L	kg
CSL 10.1/200	931.1348-0	10	2	1,5	220	50	140	9,7	183	520	950	1300	500	120
	931.1349-0				220	60								
	931.1350-0				220/380	50								
CSL 15.1/200	931.1351-0	15	3	2,2	220	50	140	9,7	183	520	950	1300	500	123
	931.1352-0				220	60								
	931.1353-0				220/380	50								
CSL 20.1/200	931.1354-0	20	5	3,7	220	50	140	9,7	183	520	950	1300	500	130
	931.1355-0				220	60								
	931.1356-0				220/380	50								
	931.1357-0				380/660	50								
CSL 25/250	931.8275-0	25	5,5	3,7	220/380	50	175	12	261	1000	1070	1600	490	160
	931.8276-0				380/660	50								
	931.8277-0		220/380		60									
CSL 30/350	931.8278-0	30	7,5	5,5	220/380	50	175	12	353	1500	1230	1590	620	226
	931.8279-0				380/660	50								
	931.8280-0				220/380	60								
CSL 40/350	931.8281-0	40	10	7,5	220/380	50	175	12	353	1500	1230	1590	620	269
	931.8282-0				380/660	50								
	931.8283-0				380/660	60								
CSLV 60/425	934.7486-0	60	15	11	220/380V	50	175	12	427	4500	1290	1930	620	347
	934.7487-0				380/660V	50								
	934.7488-0				380/660V	60								
CSLV 80/425	934.7489-0	80	20	15	220/380V	50	175	12	427	4500	1290	1930	620	375
	934.7490-0				380/660V	50								
	934.7491-0				380/660V	60								

Accesorios recomendados para acompañar el alto desempeño de los compresores de la Serie Especial 60 Años Schulz:

Recommended accessories to optimize the high performance of the Schulz 60 Years Special Series compressors:



Válvula Reguladora de Presión con Manómetro

Pressure Regulator Valve with Gauge
Cód. 830.2756-0



Filtros de Punto de Uso (Lubrefil)

Point of Use Filters (FRL)
Cód. 926.6018-0



Filtro regulador de lubricación

Lubricating Regulator Filter (FRL)
Cód. 926.6015-0



Manguera PT 300 3/8"- 10 m

Hose PT 300
Cód. 028.0400-0



Pistola de Pintura SPP HVLP 02

Paint Spray Gun
Cód. 926.0103-0



Pistola de Pintura Alta presión SPP HVLP 02

High Pressure Paint Spray Gun
Cód. 926.0104-0



Llave de Impacto 1/2" SFIC 480

Impact Wrench
Cód. 926.0087-0



Llave de Impacto 3/4" SFIC 750

Impact Wrench
Cód. 926.0088-0



Llave de Impacto 1" longa 8" SFIC 2000L

Impact Wrench
Cód. 926.0089-0



Llave Criquet 1/2" SFCC 70

Air Ratchet
Cód. 926.0090-0



Taladro Reversible 3/8" SFCC 38

Reversible Drill
Cód. 926.0091-0



Taladro Reversible 1/2" SFCC 12

Reversible Drill
Cód. 926.0092-0



Lijadora Roto Orbital 6" SFLC 11

Random Orbital Sander
Cód. 926.0094-0



Esmeriladora Angular 5" SFDC 11

Angle Grinder
Cód. 926.0093-0



Sierra de Corte 3" SFPC 20

Cut-Off Saw
Cód. 926.0096-0



Mini Rectificadora Recta 1/4" SFRC 25

Mini Straight Die Grinder
Cód. 926.0095-0

Ítems vendidos de forma separada. Items sold separately.

SCHULZ

www.schulz.com.br



SCHULZ OF AMERICA, INC.

3500, Lake City Industrial Court - Acworth, GA 30101
Phone # (770) 529.4731 - Fax # (770) 529.4733
sales@schulzamerica.com



SCHULZ COMPRESSORES - BRAZIL

Rua Dona Francisca, 6901 A - Distrito Industrial - 89219-600
Joinville - SC - Fone: +55 47 3451.6000
schulz@schulz.com.br



SCHULZ - CHINA

Building no. 3 (South) - No. 19, Zheng Lang Road
FengXian District - Shanghai, China
ZIP CODE: 201413

Av. Indianópolis, 1435 - Planalto Paulista - 04063-002

São Paulo - SP - Fone: +55 11 2161.1300
schulzsp@schulz.com.br